


包装用

クラフト粘着テープ / ビスタック

No.2000

クラフト粘着テープ




特長 梱包のスタンダード商品。使いやすさと経済性に優れているホットメルトタイプのクラフトテープです。
※1巻包装とシュリンク包装があります。

●JANコード 4971910122556 (1巻包装50mm×50m)

No.2500

強粘クラフト粘着テープ




特長 一般タイプに比べて、格段に粘着力をアップしたホットメルトタイプです。
※1巻包装のみになります。

●JANコード 4971910161241 (1巻包装50mm×50m)

No.2800

ハイ・スーパー・クラフト (3機能タイプ)



特長 「重ね貼りができる」「文字が書ける」「すべりにくい」など、3つの機能を備えたクラフトテープです。

●JANコード 4971910146675 ※サイズは50mm×50mのみになります(1梱の入数は50巻)

長尺ビスタック

自動梱包機専用



特長 No.2000の自動梱包機専用タイプです。(500m巻)

※色物(晒タイプ)については別途ご相談下さい。

カラービスタック

晒クラフト粘着テープ



特長 6色あるので色分けに便利です。晒クラフト紙をベースに、鮮やかな色合いのカラークラフトテープです。(全6色)

印刷ビスタック

印刷入クラフト粘着テープ



●納期 校了後 約50日 ●ロット 約24梱
※切断の都合上、テープの上下各5mmには印刷できません。(エンドレスの場合は可)

<特性>

試験項目	測定値				
	No.2000	No.2500	No.2800	長尺ビスタック	カラービスタック
品番	No.2000	No.2500	No.2800	長尺ビスタック	カラービスタック
基材	クラフト紙	クラフト紙	クラフト紙	クラフト紙	晒クラフト紙
厚さ(mm)	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
粘着力(N/10mm)	2.22	3.13	3.19	2.22	2.22
引張強度(N/15mm)	82.5	95.1	93.6	82.5	82.5
伸び(%)	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9

<サイズ・入数>

No.2000		No.2500		長尺ビスタック		カラービスタック	
サイズ	1梱	サイズ	1梱	サイズ	1梱	サイズ	1梱
幅(mm)×長さ(m)	(巻)	幅(mm)×長さ(m)	(巻)	幅(mm)×長さ(m)	(巻)	幅(mm)×長さ(m)	(巻)
25×50	100	38×50	60	38×500	6	38×50	60
38×50	60						
45×50	50						
50×50	50	45×50	50	50×500	5	50×50	50
60×50	40						
75×50	30						
100×50	20	50×50	50				

安全にお使いいただくためのご注意:
このテープは包装用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用下さい。




包装用

粘着テープ

No.6000N

包装用布粘着テープ




特長 丈夫なスフ布をベースにした強粘着タイプで、防水、防湿性に優れています。

●JANコード 4971910122655 (1巻包装50mm×25m)

No.6200

包装用布粘着テープ



特長 ソフトなスフ布をベースにした強粘着タイプで、梱包全般に使用できます。

●JANコード 4971910161524 ※サイズは50mm×25mのみになります(1梱の人数は30巻)

No.220W

軽包装用



特長 強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
※太芯タイプや長尺タイプもありますので、事前にお問い合わせ下さい。

No.220WA

軽包装用



特長 強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
アクリル系粘着剤を採用し、さらに糊残りが少なくなりました。

No.220B

軽包装用



特長 強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
※太芯タイプや長尺タイプもありますので、事前にお問い合わせ下さい。

No.220Aカラー

軽包装用



特長 色粘着テープは7色をご用意。色分けが容易にできます。アクリル系粘着剤を採用し、さらに糊残りが少なくなりました。

印刷入り 和紙粘着テープ

軽包装用



●納期 校了後約50日 ●サイズ、ロット等ご相談ください。
※切断の都合上、テープの上下各5mmには印刷できません。(エンドレスの場合は可)

<特性>

試験項目	測定値				
品番	6000N	6200	220W・220B	220WA	220Aカラー
基材	スフ布	スフ布	和紙	和紙	和紙
粘着剤	ゴム系	ゴム系	ゴム系	アクリル系	アクリル系
厚さ(mm)	0.33	0.21	0.11	0.09	0.09
粘着力(N/10mm)	4.34	3.62	1.87	1.93	1.60
引張強度(N/15mm)	92.9	82.7	63.6	50.3	46.0
伸び(%)	8.9	6.4	3.1	2.6	3.6

<サイズ・入数>

No.220W・WA・B・Aカラー		No.6000N		No.6200	
サイズ (mm)×長さ(m)	ケース (巻)	サイズ (mm)×長さ(m)	ケース (巻)	サイズ (mm)×長さ(m)	ケース (巻)
9×18	1200	25×25	60	50×25	30
12×18	1000				
18×18	700	38×25	48		
24×18	500	50×25	30		
30×18	400	75×25	24		
40×18	300	100×25	18		
50×18	200				

※試験方法はJIS-Z-0237により行う。

※特性値は測定値で、保証値ではありません。
お願い テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

安全にお使いいただくためのご注意:

このテープは包装用として開発されたテープです。
肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
被着体によっては不適合な場合も考えられますので、
問題のないことを確認の上、ご使用下さい。